



## DUSJHJØRNE FIX TREND R 99 RØKT GLASS

Art nr: 2316

Enkle og estetiske dusjer for den kresne. Dusjene finnes i klart glass, frostet og sotet glass. Dusjhjørne med 5mm herdet glass og 180° svingbare dører. Klarer utvendig rørmontering, opp til 35mm fra vegg. Dusjen er vendbar. Håndtak inngår.



### Detaljert informasjon

#### Artikkelkoder

|      |               |
|------|---------------|
| NOBB | 51529520      |
| RSK  | 7330183       |
| EAN  | 7340032423167 |

#### Standarder og klassifiseringer

|                 |          |
|-----------------|----------|
| EN-standard     | EN14428  |
| Sunda Hus       | Ja       |
| Omfattes av CE: | Ja       |
| ETIM            | EC010038 |

#### Produktmål og vekt

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Høyde (mm)              | 1950 |
| Bredde (mm)             | 900  |
| Bredde maks. (mm)       | 910  |
| Bredde min. (mm)        | 890  |
| Dybde (mm)              | 900  |
| Dybde maks. (mm)        | 910  |
| Dybde min. (mm)         | 990  |
| Bredde dør høyre (mm)   | 900  |
| Bredde dør venstre (mm) | 900  |
| Tykkelse glass (mm)     | 5    |
| Løftehøyde hengsle (mm) | 5    |
| Klaring min. (mm)       | 18   |
| Nettovekt (kg)          | 41,5 |

#### Material og overflatebehandling

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Hovedsakelig materiale | Herdet sikkerhetsglass,<br>Aluminium |
| Overflatebehandling    | Anodisert                            |
| Glass                  | Mørk tonet                           |
| Farge                  | Aluminium                            |

#### Emballasjemål og vekt

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Emballasjens bredde (m) | 0,785  |
| Emballasjens høyde (m)  | 0,155  |
| Emballasjens lengde (m) | 2,025  |
| Bruttovekt (kg)         | 43,500 |

## Vedlikeholdsråd

---

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakkering, forgylling osv.

[Les mer på norobaderom.no](https://www.norobaderom.no)