



VASK CEMENT

Art nr: 320211

Frittstående servant i støpt betong. Betong er et rustikt materiale med naturlige variasjoner i farge og overflate. Servantens innside er forseglet for å lukke porene og gjøre overflaten mer motstandsdyktig mot flekker. Hver eneste betongservant er håndlaget og unik. Naturlige porer på servantens utside kan forekomme. Hver servant har en slipplinje fra formen som er plassert mot veggen. Uten overløp. Kjøp til bunnventil og vannlås.

Detaljert informasjon

Artikkelkoder

NOBB	55585774
RSK	7539539
EAN	7340032428797

Standarder og klassifiseringer

ETIM	EC011550
EN-standard	EN14688
Omfattes av CE:	Ja

Produktmål og vekt

Bredde (mm)	400
Dybde (mm)	400
Høyde (mm)	160
Nettovekt (kg)	9

Material og overflatebehandling

Farge	Gråspraglete
Hovedsakelig materiale	Betong

Emballasjemål og vekt

Emballasjens høyde (m)	0,430
Emballasjens bredde (m)	0,430
Emballasjens lengde (m)	0,170
Bruttovekt (kg)	10,000

Vedlikeholdsråd

Betong er et rustikt materiale med naturlige variasjoner i farge og overflate, materialet eldes umiddelbart under bruk. Behandle overflaten på din betongservant regelmessig, du finner middel for betong hos velassorterte fagforhandlere. Innsiden av servanten er forseglet for å lukke porer og gjøre overflaten mer motstandsdyktig mot flekker. Tørk av vandrdåper med en myk klut etter bruk for å unngå kalkbelegg. I stående vann kan det oppstå mørke partier som forsvinner etter noen timer. Ikke utsett servanten for vann med en temperatur høyere enn 60°C eller raske temperaturendringer. Rengjør servanten med en fuktig klut og eventuelt litt fortynnet vaskemiddel. Bruk alltid en myk klut, unngå stålull og lignende. Unngå rengjøringsprodukter og produkter som inneholder slipemidler, syrer, ammoniakk, aceton eller andre kjemikalier (som skurepulver, hårspray, hårfarge, blekemiddel, hårfjerning og neglelakkfjerner osv.) Hvis noen av de ovennevnte stoffene havner i servanten bør det fjernes umiddelbart for å unngå skade.