NORO



# SERVANTSKAP STUDIO ANTRACIT M SERVANT ATTRACT

Art nr: 320219

Studio servantskap med servant Attract i støpt betong har en stilren møbeldesign med innovative, tekniske løsninger for deg som vet å sette pris på kvalitet og design. Det integrerte håndtaket gir møbelet og rommet som helhet et lett preg. Studio har skuffer med fullt uttrekk og Soft Close-funksjon. Medfølgende skuffeinnredning i form av uttakbare skuffematter og brikke av bambus med porselensskåler. Innovative opphengsbeslag for rask og enkel installasjon og justering av skuffer. Enhetene kommer ferdigmontert.

Servant Attract i støpt betong i moderne form og med et industrielt uttrykk. Romslig vask og bra med avsettingsplass. Hvert eksemplar er håndlaget og er derfor unikt. Betong er rustikt og overflaten livfull med flere fargevariasjoner. Servantens innside og overside er forseglet for å stenge betongens porer og gjør den derfor mer motstandsdyktig mot flekker. Naturlige porer på servantens utside kan forekomme. Har ikke overløpsbeskyttelse.

Suppler med servantbatter, bunnventil og vannlås.

**Inkluderte artikler**

| | |
|---|---|
| 320018 | 1 x servantskap studio antracit 1000 |
| 320214 | 1 x servant attract betong 1000 |

## Detaljert informasjon

**Artikkelkoder**

| | |
|---|---|
| EAN | 7340032404326 |

**Standarder og klassifiseringer**

| | |
|---|---|
| ETIM | EC010013 |

**Produktmål og vekt**

| | |
|---|---|
| Bredde (mm) | 1010 |
| Bredde maks. (mm) | 1010 |
| Bredde min. (mm) | 1000 |
| Dybde (mm) | 465 |
| Høyde (mm) | 570 |
| Nettovekt (kg) | 54 |

**Material og overflatebehandling**

| | |
|---|---|
| Hovedsakelig materiale | Sponplate, MDF, Betong |
| Material front | MDF |
| Material stamme | Sponplate |
| Overflatebehandling | Lakkert |
| Overflatefinish | Matt |
| Farge | Antrasittgrå |
| | Betong |

**Emballasjemål og vekt**

| | |
|---|---|
| Emballasjens høyde (m) | 0,595 |
| Emballasjens bredde (m) | 1,060 |
| Emballasjens lengde (m) | 0,570 |
| Bruttovekt (kg) | 57,500 |

**Annet**

| | |
|---|---|
| Type oppheng | Justerbare opphengsbeslag med veggskinne |
| Åpnemekanisme | Soft Close |
| | Sentrert |
| Håndtak | Nei |
| Blandebatteri | Nei |
| | Ja |
| Bunnventil | Nei |

# Vedlikeholdsråd

Betong er et rustikt materiale med naturlige variasjoner i farge og overflate. Materialet er porøst, og overflaten på servanten er derfor både herdet og behandlet med en forsegling for å gjøre overflaten mer motstandsdyktig mot flekker. Behandle vaskens overflate med voks ca hver 6. måned. Overflaten kan bli skadet av slipende svamper og midler, noe som på sikt fører til flekker og skader som ikke lar seg reparere. Tørk av vanndråper med en myk klut etter bruk for å unngå kalkbelegg. I stående vann kan det oppstå mørke partier som forsvinner etter noen timer. Ikke utsett servanten for vann med en temperatur høyere enn 60°C eller raske temperaturendringer. Rengjør servanten med en fuktig klut og eventuelt litt mildt rengjøringsmiddel. Bruk alltid en myk klut eller svamp, unngå stålull og lignende. Unngå rengjøringsprodukter og produkter som inneholder slipemidler, syrer, ammoniakk, aceton eller andre kjemikalier (som skurepulver, hårspray, hårfarge, blekemiddel, hårfjerning og neglelakkfjerner osv.) Hvis noen av de ovennevnte stoffene havner i servanten bør det fjernes umiddelbart for å unngå skade.

Les mer på norobaderom.no