



DUSJHJØRNE FIX TREND C 89/98 RØKT GLASS

Art nr: 2363

5mm sikkerhetsglass og magnetstenging. Løftehengsler, 5mm. Svingbare dører. Matt sølv overflatefinish. Klarer utvendig rørmontering opp til 35mm fra vegg. Dusjen er vendbar. Håndtak inngår.



Detaljert informasjon

Artikkelkoder

NOBB	51532354
RSK	7330191
EAN	7340032423631

Standarder og klassifiseringer

EN-standard	EN14428
Sunda Hus	Ja
Omfattes av CE:	Ja
ETIM	EC010034
EPD HUB id	HUB-2147

Produktmål og vekt

Høyde (mm)	1950
Bredde (mm)	800
Bredde maks. (mm)	810
Bredde min. (mm)	790
Dybde (mm)	900
Dybde maks. (mm)	910
Dybde min. (mm)	890
Bredde dør høyre (mm)	800
Bredde dør venstre (mm)	900
Tykkelse glass (mm)	5
Løftehøyde hengsle (mm)	5
Klaring min. (mm)	18
Nettovekt (kg)	45,5
Venstre-/høyreutforming	Vendbar

Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale	Herdet sikkerhetsglass, Aluminium
Glass	Mørk tonet
Farge	Aluminium

Emballasjemål og vekt

Emballasjens bredde (m)	0,921
Emballasjens høyde (m)	0,090
Emballasjens lengde (m)	2,025
Bruttovekt (kg)	47,500

Vedlikeholdsråd

For å forenkle rengjøringen av dusjdører og dusjvegger har dusjene store slette glassflater og profiler uten dype sprekker. Missfarging taes bort med sitron eller vinsyre, skyll nøye etterpå. Kalkflekker taes bort med 50 grader varm edikk: gni inn, la det virke, skyll bort. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Bruk rødsprit for å fjerne fettflekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som er etsende, syreholdige eller slipende, ettersom de kan forårsake varige skader på forkromming, lakkering, forgylling osv.

[Les mer på norobaderom.no](https://www.norobaderom.no)